## Zusätzliche Beschreibung

| Art-Nr.   | Produktname                     | Farbe     | EAN-Code      |
|-----------|---------------------------------|-----------|---------------|
| KK2520RW  | Elektroinstallationskanal 25x20 | reinweiß  | 4262413582528 |
| KK2520LG  | Elektroinstallationskanal 25x20 | lichtgrau | 4262413582580 |
| KK2520SCH | Elektroinstallationskanal 25x20 | schwarz   | 4262413580050 |
| KK2520BR  | Elektroinstallationskanal 25x20 | braun     | 4262413582535 |

| Verpackungsspezifikationen |           |  |  |
|----------------------------|-----------|--|--|
| Packung / Länge            | 60 Meter  |  |  |
| Stück / Packung            | 30 Stück  |  |  |
| Länge                      | 2010 mm   |  |  |
| Breit                      | 210 mm    |  |  |
| Höhe                       | 90 mm     |  |  |
| Bruttogewicht              | 10,600 kg |  |  |
| Mindestmenge               | 60 Meter  |  |  |
| Höchstmenge                | 60 Meter  |  |  |
| Bruttogewicht              | ± 5%      |  |  |

## Kunststoff PVC -hart, für Wand und Decke-mit Deckel, ohne Trennwand Weitere Eigenschaften:

Korrosionsfest, schwer entflammbar, selbstverlöschend.

## **ETIM Keywords:**

Installationskanal Kabelkanal Leitungsführungskanal Leitungsschutzkanal PVC-Kanal Wandkanal

| Artikelbeschreibung     |                                       |  |  |
|-------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Zolltarifnummer         | 3928959020                            |  |  |
| Werkstoff               | Kunststoff<br>(Polyvinylchlorid-(PVC) |  |  |
| Breite                  | 25 mm                                 |  |  |
| Höhe                    | 20 mm                                 |  |  |
| Länge                   | 2000 mm                               |  |  |
| Oberfläche              | unbehandelt                           |  |  |
| Schutzart IP            | IP 30                                 |  |  |
| Stoßfestigkeit          | IK 06                                 |  |  |
| Temperaturbeständigkeit | -15 bis 60 °C                         |  |  |
| Flammwidrigkeit         | 830 °C                                |  |  |
| Selbstlöschend          | 40 sec.                               |  |  |
| Bodenlochung            | Ja                                    |  |  |
| Selbstklebend           | Nein                                  |  |  |
| Halogenfrei             | Nein                                  |  |  |
| Mit Kabelhalteklammer   | Nein                                  |  |  |
| Mit Schutzfolie         | Nein                                  |  |  |
| Mit Kanalverbinder      | Nein                                  |  |  |
| Lieferung auf Rolle     | Nein                                  |  |  |
| Vorprägungen            | Nein                                  |  |  |

## KOMIB-Elektroinstallationskanäle 25x20x2000 mm mit Bodenlochung Kunststoff PVC-hart

