

Zusätzliche Beschreibung

| Art-Nr. | Produktname | Farbe | EAN-Code |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|
| BKS7020RW2 | Aufbodenkanal 70x20 | reinweiß | 4262413580937 |
| BKS7020GR2 | Aufbodenkanal 70x20 | lichtgrau | 4262413581309 |
| BKS7020SCH2 | Aufbodenkanal 70x20 | schwarz | 4262413581323 |
| BKS7020BR2 | Aufbodenkanal 70x20 | braun | 4262413581293 |

| Verpackungsspezifikationen | |
|----------------------------|----------|
| Packung / Länge | 12 Meter |
| Stück / Packung | 6 Stück |
| Länge | 2010 mm |
| Breite | 110 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Bruttogewicht | 8,500 kg |
| Mindestmenge | 12 Meter |
| Höchstmenge | 12 Meter |
| Bruttogewicht | ± 5% |

Weitere Eigenschaften:

Bodenkanal, mit Deckel und 2 Trennwänden, kombinierbar mit Elektroinstallationskanäle

ETIM Keywords:

Aufbodenkanal
Aufboden-Leitungsführungskanal
Bodenkanal
Stolperkanal

| Artikelbeschreibung | |
|-------------------------|--|
| Zolltarifnummer | 3928959020 |
| Werkstoff | Kunststoff (Polyvinylchlorid-(PVC)) |
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Schutzart IP | IP 30 |
| Stoßfestigkeit | IK 08 |
| Temperaturbeständigkeit | -15 bis 60 °C |
| Flammwidrigkeit | 830 °C |
| Selbstlöschend | 40 sec. |
| Bodenlochung | Nein |
| Selbstklebend | Ja |
| Halogenfrei | Nein |
| Mit Kabelhalteklammer | Nein |
| Mit Schutzfolie | Nein |
| Mit Kanalverbinder | Nein |
| Lieferung auf Rolle | Nein |
| Vorprägungen | Nein |

Bodenkanal 70x20 mm, mit Deckel und 2 Trennwänden, kombinierbar mit Elektroinstallationskanäle

