



## KOMIB-Elektroinstallationskanäle 150x50x2000mm Ohne Bodenlochung Kunststoff PVC-hart



### Inneneck

Artikel-Nr: 50023  
Werkstoff: PC-ABS  
Halogenfrei: Ja  
Winkelbereich: 84-96°  
Verpackungseinheit: 4 Stück



### Flachwinkel (L-Form)

Artikel-Nr: 50022  
Werkstoff: PC-ABS  
Halogenfrei: Ja  
Winkelbereich: 84-96°  
Verpackungseinheit: 4 Stück



### Außeneck

Artikel-Nr: 50024  
Werkstoff: PC-ABS  
Halogenfrei: Ja  
Winkelbereich: 84-96°  
Verpackungseinheit: 4 Stück



### T-Eck

Artikel-Nr: 50021  
Werkstoff: PC-ABS  
Halogenfrei: Ja  
Verpackungseinheit: 24 Stück



### Gradstoßverbinder

Artikel-Nr: 50025  
Werkstoff: PC-ABS  
Halogenfrei: Ja  
Verpackungseinheit: 40 Stück



### Endstück

Artikel-Nr: 50026  
Werkstoff: PC-ABS  
Halogenfrei: Ja  
Verpackungseinheit: 30 Stück

### Zusätzliche Beschreibung

Art-Nr.	Produktname	Farbe	EAN-Code
KK15050RW	Elektroinstallationskanal 150x50	reinweiß	4262413581552
KK15050LG	Elektroinstallationskanal 150x50	steingrau	4262413581569
KK15050SCH	Elektroinstallationskanal 150x50	schwarz	4262413580159
KK15050BR	Elektroinstallationskanal 150x50	braun	4262413581538

#### Verpackungsspezifikationen

Packung / Länge	8 Meter
Stück / Packung	4 Stück
Länge	2010 mm
Breite	220 mm
Höhe	160 mm
Bruttogewicht	15.150 kg
Mindestmenge	8 Meter
Höchstmenge	8 Meter
Bruttogewicht	± 5%

#### Kunststoff PVC -hart, für Wand und Decke-mit Deckel, ohne Trennwand

#### Weitere Eigenschaften:

Korrosionsfest, schwer entflammbar, selbstverlöschend.

#### ETIM Keywords:

Brüstungskanal  
Brüstungskanal-Unterteil  
Geräteeinbaukanal  
Geräteeinbaukanal Unterteil  
Kabelkanal

#### Artikelbeschreibung

Zolltarifnummer	3928959020
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polyvinylchlorid (PVC)
Breite	150 mm
Höhe	50 mm
Länge	2000 mm
Oberfläche	sonstige
Transparent	Nein
Oberteile mitgeliefert	Ja
Oberteilbreite	130 mm
Temperaturbeständigkeit	-15 bis 60 °C
Montagelochung im Boden	Ja
Montageart der Oberteile	innenliegend
Bauform rechteckig	Ja
Symmetrisch	Ja
Halogenfrei	Nein
Mit Kabelhalteklammer	Nein
Mit Schutzfolie	Nein
Mit Kanalverbinder	Nein
zertifiziert	VDE

