

# KOMIB-Elektroinstallationskanäle 40x40x2000mm mit Bodenlochung, Mit Kabelhalteklammer Kunststoff PVC-hart

## Zusätzliche Beschreibung

| Art-Nr.   | Produktname                     | Farbe     | EAN-Code      |
|-----------|---------------------------------|-----------|---------------|
| KK4040RW  | Elektroinstallationskanal 40x40 | reinweiß  | 4262413584041 |
| KK4040LG  | Elektroinstallationskanal 40x40 | steingrau | 4262413584416 |
| KK4040SCH | Elektroinstallationskanal 40x40 | schwarz   | 4262413580449 |
| KK4040BR  | Elektroinstallationskanal 40x40 | braun     | 4262413584409 |

| Verpackungsspezifikationen |          |
|----------------------------|----------|
| Packung / Länge            | 20 Meter |
| Stück / Packung            | 10 Stück |
| Länge                      | 2010 mm  |
| Breite                     | 210 mm   |
| Höhe                       | 90 mm    |
| Bruttogewicht              | 8,500 kg |
| Mindestmenge               | 20 Meter |
| Höchstmenge                | 20 Meter |
| Bruttogewicht              | ± 5%     |

**Kunststoff PVC -hart, für Wand und Decke-mit Deckel, ohne Trennwand**  
**Weitere Eigenschaften:**

Korrosionsfest, schwer entflammbar, selbstverlöschend.

**ETIM Keywords:**

Installationskanal  
Kabelkanal  
Leitungsführungskanal  
Leitungsschutzkanal  
PVC-Kanal  
Wandkanal

| Artikelbeschreibung     |  |
|-------------------------|--|
| Zolltarifnummer         | 3928959020                             |
| <b>Werkstoff</b>        | Kunststoff<br>(Polyvinylchlorid-(PVC)) |
| Breite                  | 40 mm                                  |
| Höhe                    | 40 mm                                  |
| Länge                   | 2000 mm                                |
| Oberfläche              | unbehandelt                            |
| Schutzart IP            | IP 30                                  |
| Stoßfestigkeit          | IK 07                                  |
| Temperaturbeständigkeit | -15 bis 60 °C                          |
| Flammwidrigkeit         | 830 °C                                 |
| Selbstlöschend          | 40 sec.                                |
| Bodenlochung            | Ja                                     |
| Selbstklebend           | Nein                                   |
| Halogenfrei             | Nein                                   |
| Mit Kabelhalteklammer   | Ja                                     |
| Mit Schutzfolie         | Nein                                   |
| Mit Kanalverbinder      | Nein                                   |
| Lieferung auf Rolle     | Nein                                   |
| Vorprägungen            | Nein                                   |
| zertifiziert            | VDE                                    |

