

KOMIB-Elektroinstallationskanäle 90x40x2000mm mit Bodenlochung, Mit Kabelhalteklammer Kunststoff PVC-hart

Zusätzliche Beschreibung

| Art-Nr. | Produktname | Farbe | EAN-Code |
|-----------|---------------------------------|-----------|---------------|
| KK9040RW | Elektroinstallationskanal 90x40 | reinweiß | 4262413589046 |
| KK9040LG | Elektroinstallationskanal 90x40 | steingrau | 4262413589411 |
| KK9040SCH | Elektroinstallationskanal 90x40 | schwarz | 4262413589444 |
| KK9040BR | Elektroinstallationskanal 90x40 | braun | 4262413589404 |

| Verpackungsspezifikationen | |
|----------------------------|-----------|
| Packung / Länge | 24 Meter |
| Stück / Packung | 12 Stück |
| Länge | 2010 mm |
| Breite | 260 mm |
| Höhe | 200 mm |
| Bruttogewicht | 18,400 kg |
| Mindestmenge | 24 Meter |
| Höchstmenge | 24 Meter |
| Bruttogewicht | ± 5% |

Kunststoff PVC -hart, für Wand und Decke-mit Deckel, ohne Trennwand
Weitere Eigenschaften:

Korrosionsfest, schwer entflammbar, selbstverlöschend.

ETIM Keywords:

Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Leitungsschutzkanal
PVC-Kanal
Wandkanal

| Artikelbeschreibung | |
|-------------------------|--|
| Zolltarifnummer | 3928959020 |
| Werkstoff | Kunststoff (Polyvinylchlorid-(PVC)) |
| Breite | 90 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Schutzart IP | IP 30 |
| Stoßfestigkeit | IK 07 |
| Temperaturbeständigkeit | -15 bis 60 °C |
| Flammwidrigkeit | 830 °C |
| Selbstlöschend | 40 sec. |
| Bodenlochung | Ja |
| Selbstklebend | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| Mit Kabelhalteklammer | Ja |
| Mit Schutzfolie | Nein |
| Mit Kanalverbinder | Nein |
| Lieferung auf Rolle | Nein |
| Vorprägungen | Nein |
| zertifiziert | VDE |

